

# **ECHO**

## **DESMALIZADORA SRM-4605**



En hierba,  
matorrales y arbustos,  
la desmalezadora ECHO  
SRM 4605, con su poderoso  
motor, podrá realizar múltiples  
trabajos, incluso en terrenos difíciles.  
Diseñada especialmente para trabajos  
profesionales en el sector agrícola y forestal, está  
máquina es ideal por su buen manejo y comodidad.



[www.echo-worldwide.com](http://www.echo-worldwide.com)

**Sistema de embrague**

Compuesto por dos zapatas revestidas con material antifricción y una campana de acero estampada con orificios de refrigeración y montada sobre dos cojinetes de apoyo.

**Transmisión**

Cañonera de aluminio (no se corroe) con 5 rodamientos de precisión en su interior para la perfecta alineación del cardan de acero de 8mm de diámetro y extremos estriados (permiten un mejor acople para transmitir el torque del motor) reversibles.

**Mango y acelerador**

Mango asimétrico ergonómico rebatible para facilitar transporte.

**Caja de engranajes para trabajo pesado**

Compuesta por un engranaje cónico helicoidal alineados sobre 4 rodamientos, cuerpo de fundición de aluminio y placa inferior de protección para una mayor durabilidad.

**Cárter**

Permite un excelente nivel de refrigeración del motor. La corriente de aire succionada por el ventilador ingresa por la parte posterior del motor, refrigerando el cárter y el tanque de combustible antes de ser impulsada sobre las aletas del cilindro.

**Amortiguador**

Absorbe eficazmente las vibraciones del motor para un mayor confort del usuario.



**POWER BLEND X**  
EXTENDED PROTECTION LUBRICANT

El aceite ECHO **Power Blend** es una mezcla sintética para motores de 2 tiempos, que maximiza la vida de su motor, facilitando el arranque y protegiéndolo contra la corrosión, la oxidación y el desgaste.

ECHO Power Blend es certificado y cumple con los mas altos estándares internacionales. Cumple con las normas ISO-L-EGD y JASO M345/FC


**Motor de gran durabilidad**

Motor vertical con carter de dos piezas. Cilindro cromado, pistón con dos aros, cigüeñal entero para trabajo pesado, biela forjada ensamblada con rodamientos de agujas.


**Harnés**

Ergonómico y acolchado para mayor comodidad del usuario.

Modelo	Desplazamiento del motor (cc)	Carburador (c/bomba de purga)	Capacidad de Combustible L (fl oz)	Longitud del eje cm (pulgadas)	Sistema de arranque	Cabezal de corte	Ancho de corte cm (pulgadas)	Eje de accionamiento	Peso en seco* Kg (lb)
SRM-22ESU	21.2	Diafragma	0,44 (14,9)	146,5 (57,7)	Estándar	Semi-auto	23 (9)	Continua	5,4 (12,5)
SRM-2305EU	21.2	Diafragma	0,4 (13,5)	176 (69)	Estándar	Cuchilla de corte metálica de 3 elementos	23 (9)	Continua	6,0 (13,2)
SRM-270EU	25.4	Diafragma	0,64 (21,6)	176 (69)	Estándar	Cuchilla de corte metálica de 3 elementos	23 (9)	Continua	6,1 (13,4)
SRM-3605U	34	Diafragma	0,86 (29,1)	182 (71,6)	Estándar	Cuchilla de corte metálica de 3 elementos	23 (9)	Continua	7,9 (17,4)
SRM-4300F	42.7	Diafragma	1,0 (33,8)	180 (71)	Estándar	Cuchilla de corte metálica de 3 elementos	25,5 (10)	Continua	8,8 (19,4)
SRM-4300R	42.7	Diafragma	1,0 (33,8)	180 (71)	Estándar	Cuchilla de corte metálica de 3 elementos	25,5 (10)	Continua	8,8 (19,4)
SRM-4605U	45.7	Diafragma	0,95 (32,1)	182 (71,6)	Estándar	Cuchilla de corte metálica de 3 elementos	23 (9)	Continua	8,7 (19,2)

\* Incluye cabezal de corte, no incluye el arnés.

Nota: 4300F Eje Fijo, 4300R Eje Rotativo